

PURITY C QUELL ST



EINZIGARTIGE QUALITÄT ERLEBEN

Speziell für den Gastronomie-, Catering- und Vending-sektor entwickelt, reduzieren die PURITY C Quell ST Filterkartuschen die Karbonathärte im Trinkwasser. Sie verringern so deutlich die Gefahr von Kalkablagerungen im nachgeschalteten Endgerät. Weiterhin bindet das Filtermedium Metallionen wie z. B. Blei oder Kupfer und reduziert geschmacks- und geruchsstörende Substanzen (wie z. B. Chlor) sowohl im Filtrat als auch im Verschnittwasser.

UNSERE UMWELT



Umweltschutz und Recycling sind wesentliche Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Wir nehmen alle erschöpften Kartuschen zurück und die Wertstoffe werden in unserer eigenen Aufbereitungsanlage wiederverwertet. So entsteht weniger Abfall und Ressourcen werden geschont.

IHRE VORTEILE

- Kalkablagerungen und damit verbundene Maschinenausfälle werden gezielt verringert, Service- und Reparaturkosten reduziert
- Entfernung von unerwünschten Geschmacks- und Geruchsstoffen im Filtrat (auch im Verschnittwasser) für eine optimale Qualität des Endproduktes
- Ein Filterkopf-Konzept für alle Größen in unterschiedlicher Ausführung für individuelle Anforderungen
- Schnellwechsel-System mit sicherer Arretierung
- Integriertes Spül- und Entlüftungsventil



FILTERTECHNOLOGIE MIT SYSTEM

1 Vorfiltration

Ein Vorfilter hält grobe Partikel zurück.

2 Karbonathärterreduktion

Das PURITY C Quell ST Filtermedium reduziert gezielt die Karbonathärte im Wasser. Dadurch wird eine unerwünschte Kalkbildung verhindert.

3 Aktivkohlefiltration

Die gesamte Wassermenge – auch das Verschnittwasser – durchläuft einen Aktivkohlefilter. Störende Geschmacks- und Geruchsstoffe werden hierbei entfernt.

4 Feinfiltration

Am Ende des Filtrationsprozesses hält ein Filtervlies feine Partikel zurück.



Die gezeigte Illustration dient nur zur Ansicht und Erläuterung der Filtertechnologie. Sie ist nicht maßstabsgetreu.

QUALITÄT UND SICHERHEIT

Optimale Wasserqualität

Herausragende und konstante Wasserqualität – frei von störenden Geschmacks- und Geruchsstoffen.

Höchste Produktsicherheit

Für störungsfreien Betrieb und sichere Anwendung.

Einfache Handhabung

Die Bedienung ist so einfach und schnell wie nie.

Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.



**gilt für alle wasserberührenden Materialien

| PURITY C QUELL ST | C50 | C150 | C300 | C500 | C1100 |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Technologie | Entkarbonisierung | | | | |
| Filterkopf PURITY C 0–70 % mit variablem Verschnitt | | | | | |
| Kapazität ¹ Kaffee-/Espresso-/Vendingmaschinen (bei einer Karbonathärte von 10 °dH / Verschnitt-Einstellung 40 %) | 960 l | 2.408 l | 4.000 l | 6.800 l | 11.500 l |
| Kapazität ¹ Kombidämpfer/Backöfen (bei einer Karbonathärte von 10 °dH / Verschnitt-Einstellung 10 %) | 660 l | 1.656 l | 2.750 l | 4.675 l | 7.906 l |
| Filterkopf PURITY C 30 % mit fest eingestelltem Verschnitt | | | | | |
| Kapazität ¹ bei einer Karbonathärte von 10 °dH | 831 l | 2.086 l | 3.464 l | 5.889 l | 9.960 l |
| Filterkopf PURITY C 0 % mit fest eingestelltem Verschnitt | | | | | |
| Kapazität ¹ bei einer Karbonathärte von 10 °dH | 600 l | 1.505 l | 2.500 l | 4.250 l | 7.188 l |
| Vergleichskapazität nach DIN 18879-1:2007: Die Vergleichskapazität ist eine standardisierte Kenngröße, um verschiedene Filter untereinander vergleichbar zu machen. Die Vergleichskapazität wird unter extremen Bedingungen ermittelt. Die nutzbare Kapazität im praktischen Betrieb ist meist deutlich höher als die Vergleichskapazität und kann je nach Einsatzbedingungen erheblich abweichen. | | | | | |
| Vergleichskapazität | 435 l | 1.278 l | 2.066 l | 4.125 l | 8.670 l |
| max. Betriebsdruck Wassereingangstemperatur | 8,6 bar 4 – 30 °C | | | | |
| Neendurchfluss (Druckverlust bei Neendurchfluss) | 60 l/h (0,25 bar) | | 100 l/h (0,5 bar) | | |
| Maße (B/T/H) mit Filterkopf | 119 / 108 / 268 mm | 117 / 104 / 419 mm | 125 / 119 / 466 mm | 144 / 144 / 557 mm | 184 / 184 / 557 mm |
| Gewicht (trocken/nass) | 1,0 / 1,6 kg | 1,8 / 2,8 kg | 2,8 / 4,2 kg | 4,6 / 6,9 kg | 7,7 / 12,5 kg |
| Anschlüsse (Eingang/Ausgang) | G 3/8" oder John Guest* 8 mm | | | | |
| Betriebslage Einsatz | horizontal und vertikal hinter Haus-Enthärtungsanlagen möglich | | | | |
| PURITY C Quell ST | Bestellnummer | | | | |
| Filterkartusche | 1002730 (Pack 1) 102831 (Pack 20)* | 102828 (Pack 1) 102829 (Pack 6)* | 102826 (Pack 1) 102827 (Pack 3)* | 1002045 (Pack 1) | 1012446 (Pack 1) |
| Filterkopf 0 % ² (G 3/8" JG 8) | 1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20)* 1002942 (Pack 1)* / 297176 (Pack 20)* | | | | |
| Filterkopf 30 % ³ (G 3/8" JG 8) | 1002952 (Pack 1) / 297175 (Pack 20)* 1002945 (Pack 1)* / 297174 (Pack 20)* | | | | |
| Filterkopf 0 – 70 % ⁴ (G 3/8" JG 8) | 1013637 (Pack 1) / 1013634 (Pack 20)* 1013636 (Pack 1)* / 1013633 (Pack 20)* | | | | |
| PURITY C Filterkopfsatz III 0–70 % (Filterkopf G 3/8", Rückflussverhinderer, KH-Testkit, Wandhalterung) | 1002937 | | | | |

| Zubehör | Bestellnummer |
|--|-------------------------------------|
| Durchfluss-Messgerät BRITA FlowMeter 10–100A | 298900 |
| Karbonathärte Testkit | 710800 |
| Rückflussverhinderer (G 3/8" JG 8) | 1000639 (Pack 3) 292069 (Pack 1)* |

Passende Schläuche und Schlauchsets aus unserem umfangreichen FlexConnect Portfolio und weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

| Anmerkungen | |
|-------------|--|
| | ¹ Die angegebenen Kapazitäten wurden auf Basis der gebräuchlichen Anwendungs- und Maschinenverhältnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualität und/oder Maschinentyp) kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen. |
| | ² Für Kombidämpfer, Backöfen und Cooler |
| | ³ Für Kaffeemaschinen und Vendingautomaten |
| | ⁴ Flexibel einsetzbar für alle Anwendungen |
| | * Nicht für die Schweiz lieferbar |

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

FÜR MEHR INFORMATIONEN

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6
6025 Neudorf/LU
Switzerland
Tel.: +41 41 932-4230
Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net
www.brita.ch

FILTERMANAGER APP



Kostenlos den BRITA Professional FilterManager herunterladen und automatisch, standortunabhängig an den nächsten Filterwechsel erinnert werden. Für Smartphone und Tablet-PC. Weitere Informationen unter: professional.brita.net/app